

Mini Crosser M¹ 3- og 4 hjulet I en klasse for sig!



- Et udvalg af nyhederne på model M1...

- Affjedring - unik regulerbar affjedring.
- Hjul - større og bredere hjul.
- Køredistance - mulighed for forskellige batterier, kørelængde op til 80 km med 115 ah batterier.
- Sikkerhed - Håndbremse, som virker på baghjulene sætter ny standard indenfor sikkerhed.
- Ny sædestolpe - sædehøjde er regulerbar uden værktøj.
- Øget brugervægt - op til 175 kg i standardudførelse.
- Nye bag- og blinklys (lysdiode - LED).
- Integreret benskærm på 4-hjuls udgave.
- Større kurv foran (tilbehør).

Mini Crosser - model M1

Mini Crosser er produceret i Skandinavien specielt til nordiske forhold, og er den mest solgte el-scooter i Danmark, Norge og Sverige. Mini Crosser udmærker sig i form af funktionalitet, komfort, holdbarhed, sikkerhed og totaløkonomi. Mini Crosser egner sig til alle typer af brugere - voksne og børn, store og små!

Mini Crosser M1 findes i en 3- og 4-hjulet udgave og er uden sammenligning markedets stærkeste og mest komfortable el-scooter. Her får man både stor motorkraft, mulighed for ekstra lang køredistance og unik regulerbar affjedring, pakket ind i et usædvanligt lækkert design. Som standard er Mini Crosserne

forsynet med masser af finesser og unikke indstillingsmuligheder. Det meget store sæde- og tilbehørsprogram kan imødekomme ethvert behov - f.eks sædebredder fra 34 til 70 cm, elektriske funktioner som el-sædehejs, el-sæderotation, el-sædeforskyder og el-rygregulering. Endvidere fås den med en elegant og praktisk kabine og meget mere. Mini Crosseren er konstrueret specielt til det nordiske klima og terræn, hvilket betyder at den er velegnet til kørsel på dårlige veje, i sne og under andre forhold, der kræver ekstra stabilitet og styrke. Der er virkelig fokuseret på sikkerheden – uden at gå på kompromis med design og funktionalitet.



Brede hjul

Mini Crosser kører som standard med kraftige mønstrede lufthjul. Som ekstraudstyr kan alle Mini Crossere monteres med brede "golf"-hjul eller massive 100% punkterfrie hjul.



Blød komfort

Mini Crosser Ergo standard sæde kan monteres med læderarm læn samt ekstra blød polstring.



Kabine

Kan monteres på 4-hjulede Mini Crosser M-modeller samt på MaxX og M-Joy



Tekniske data

Transporthøjde uden sæde (styrstolpe nedfældet)
 Total længde
 Total bredde
 Total vægt med batterier, uden sæde
 Statisk stabilitet alle retninger
 Dynamisk stabilitet i alle retninger ved laveste fart
 Stigeevne, maks.
 Kantstenshøjde, maks.
 Hastighed, maks.
 Bremselængde ved maks. hastighed
 Højde, sædeforkant til vej (m/u glideskinne)
 Højde, fodplade til sædeforkant (m/u glideskinne)
 Sædebredde Ergo sæde
 Sædebredde HD sæde (brugervægt maks. 250 kg)
 Sædebredde Spinalus sæde
 Sædebredde Ergo barn/junior sæde
 Sædebredde Mando sæde
 Sædedybde Ergo/Spinalus/HD sæde
 Sædedybde Ergo barn/junior sæde
 Sædedybde Mando sæde
 Ryglæn, højde Ergo/HD sæde
 Ryglæn, højde Spinalus sæde
 Ryglæn, højde Ergo barn/junior sæde
 Ryglæn, højde Mando sæde
 Ryglæn, vinkel ca. Mando sæde
 Ladetid ved 20°C
 Dækdimension 6-lags 3.00-8 maks. yderdiameter
 Dæktryk
 Klassificering ISO
 Maks. brugervægt standard
 Maks. brugervægt med tilbehør/HD udgave
 Venderadius
 Kørestrækning maks. m/ nye batterier, ved 20°C på plan vej
 - 56 Ah batterier
 - 75/80 Ah batterier
 - 115 Ah batterier (kræver stort batteridæksel)
 (Optimal batterikapacitet opnås efter ca. 20 op-/afloadninger)
 El-sædehejs, el-sæderotation eller el-sædeforskyder
 El-rygregulering (på Ergo- og Spinalussæder)
 Glideskinne på sæde
 Kabine med varme, friskluft, visker og sprinkler tilbehør
 Lader (flere modeller tilgængelige)

3W

68 cm
 135 cm
 66 cm
 151 kg/130 kg
 15 grader
 10 grader
 25% (15 grader)
 12 cm
 15 km/t
 15 km/t/10 km/t
 64-74cm/61-71cm
 45-55 cm/41-51 cm
 40,45,50,55,60cm
 60,65,70 cm
 40,45,50 cm
 34,37cm
 48 cm
 32-52 cm
 20-30/25-40 cm
 48 cm
 48 cm
 56 cm
 36/41 cm
 50 cm
 -25/30 grader
 8 timer
 340 mm
 3,5 bar
 Klasse C
 175 kg
 105 cm
 ca. 40 km
 ca. 60 km
 ca. 80 km
 tilbehør
 tilbehør
 standard
 tilbehør

4W

68 cm
 139 cm
 66 cm
 168 kg/147 kg
 15 grader
 10 grader
 30% (17 grader)
 12 cm
 15 km/t
 3,4/2 m 3,4/2 m
 64-74 cm/61-71 cm
 45-55 cm/41-51 cm
 40,45,50,55,60cm
 60,65,70 cm
 40,45,50 cm
 34,37 cm
 48 cm
 32-52 cm
 20-30/25-40 cm
 48 cm
 48 cm
 56 cm
 36/41 cm
 50 cm
 -25/30 grader
 8 timer
 340 mm
 3,5 bar
 Klasse C
 175 kg
 250 kg
 141 cm
 ca 35 km
 ca 55 km
 ca 75 km
 tilbehør
 tilbehør
 standard
 tilbehør