

Netti® III komfort HD



– en større udgave

- 55-60 cm sædebredde
- Samme kvalitet i en større udgave
- Stort tilbehørsprogram med utallige løsninger

Netti III komfort HD er næsten identisk med Netti III, men er testet og godkendt til en brugervægt på 160 kg. Stolen er meget stabil og har en høj kvalitet. Den leveres med forstærkede drivhjul, dobbelt gascylinder, hel sædeplade og sædebredde fra 50 til 60 cm. Netti III HD har høj komfort, giver god aflastning og stolens mange regulerings- og justeringsmuligheder giver mulighed for optimal individuel tilpasning. Skulle der være behov for højere brugervægt, kan dette klares ved hjælp af individuel løsninger eller Netti III XHD.

Netti III komfort HD leveres med følgende standardudstyr:

| | | | |
|-------------|---|------------|---|
| Ryg | Standardryg med velcro. Rygvinkel kan justeres trinløst 8° frem og 18° bagud. | Benstøtter | Eleverbare benstøtter. Kan justeres i længden, svingbare og aftagelige. |
| Rygpude | Vital Base Smart. Fæstnes med velcrobånd og kan justeres trinløst i højden. | Drivhjul | 24" punkterfri hjul med Quick Release. |
| Siddepude | Leveres med siddepude Vital Base Sit. | Drivringe | Aluminium. |
| Armlæn | Højdejusterbare og aftagelige. Kan reguleres i dybden. | Svinghjul | 7" fastbane hjul med Quick Release. |
| Kørehåndtag | Højdejusterbare, svingbare og aftagelige. | Antitip | Højde- og længdejusterbare. Kan svinges rundt og bruges som trædepedal. |
| Bremse | Bremser på nedre rammerør. Kan justeres. | | |

Brugermanual medfølger. Øvrigt tilbehør se specialbrochure

Tekniske specifikationer:

Sædebredde



55-60 cm

Sædedybde



39-49 cm (59 cm**)

Ryghøjde



48 cm (60 cm*)

Sædehøjde



38,5-61,5 cm***

Brugervægt



160 kg

Vægt



33-39 kg

* Ved brug af ekstraudstyr. ** 10 cm indstillelig vha. udtræksstykke. ***afhængig af valgt drivhjul, sædeplade og pude.

Kørestolen er testet af TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland iht. til europæisk standard DIN EN 12183:1999, identisk med DS/EN 12183:2002 med dansk oversættelse. Kørestolene er også crashtestet iht. ISO 7176/19.

