

AquaClean 8000 AP Plus

Tekniske data

Maks. belastning af toiletsæde / -låg	150	kg
Luftgennemstrømning for føntørrer	12	m ³ /h
Gennemstrømningsmængde for analdouche	2,1-5,5	l/min
Gennemstrømning ladydouche	1,4-3	l/min
Douchetid, fabriksindstilling	20	s
Antal tryktrin for douchestråle	7	
Bruttovægt	50	kg
Varmtvandsbeholderens volumen	2,0	l
Længde netkabel	70	cm
Netfrekvens	50-60	Hz
Effektforbrug	1000	W
Effektforbrug standby / ved tilkoblet varmeanlæg	1 / 9	W
Sikkerhedsklasse	I	
Beskyttelsestype	IP x4	
Mærkespænding	230	V AC
Luftgennemstrømning for lugtudsugning	10	m ³ /h
Nettovægt	45	kg
Forsyningstrykområde	1-10	bar
Føntemperatur, fabriksindstilling	45	°C
Indstillingsområde for lufttemperatur	20-45	°C
Opbevaringstemperatur	-10 - +60	°C
Vandtemperatur, fabriksindstilling	37	°C
Indstillingsområde for vandtemperatur	10-39	°C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3	l