

Mini Crosser

Model M1 - i en klasse for sig





Mini Crosser - model M¹

Mini Crosser er produceret i Skandinavien specielt til nordiske forhold, og er den mest solgte el-scooter i Danmark, Norge og Sverige. Mini Crosser udmærker sig i form af **funktionalitet, komfort, holdbarhed, sikkerhed og totaløkonomi**. Mini Crosser egner sig til alle typer af brugere - voksne og børn, store og små!

Mini Crosser M¹ findes i en 3- og 4-hjulet udgave og er uden sammenligning markedets stærkeste og mest komfortable el-scooter. Her får man både stor motorkraft, mulighed for ekstra lang køredistance og unik regulerbar affjedring, pakket ind i et usædvanligt lækkert design.

Som standard er Mini Crosserne forsynet med masser af finesser og unikke indstillingsmuligheder. Det meget store sæde- og tilbehørsprogram kan imødekomme ethvert behov - f.eks. sædebredder fra 34 til 70 cm, elektriske funktioner som el-sædehejs, el-sæderotation, el-sædeforskyder og el-rygregulering.

Endvidere fås den med en elegant og praktisk kabine og meget mere.

Mini Crosseren er konstrueret specielt til det nordiske klima og terræn, hvilket betyder at den er velegnet til kørsel på dårlige veje, i sne og under andre forhold, der kræver ekstra stabilitet og styrke. Der er virkelig fokuseret på sikkerheden – uden at gå på kompromis med design og funktionalitet.



- Et udvalg af nyhederne på model M¹...

Affjedring - unik regulerbar affjedring.

Hjul - større og bredere hjul.

Køredistance - mulighed for forskellige

batterier, kørelængde op til

80 km med 115 ah batterier.

Sikkerhed - Håndbremse, som virker på baghjulene

sætter ny standard indenfor sikkerhed.

Ny sædestolpe - sædehøjde er regulerbar uden værktøj.

Øget brugervægt - op til 175 kg i standardudførelse.

Nye bag- og blinklys (lysdioder - LED).

Integreret benskræm på 4-hjuls udgave.

Større kurv foran (tilbehør).

Mini Crosser - Model M1

Tekniske data

	3W	4W
Transporthøjde uden sæde (styrstolpe nedfældet)	68 cm	68 cm
Total længde	135 cm	139 cm
Total bredde	66 cm	66 cm
Totalvægt med batterier, uden sæde	151 kg/130 kg	168 kg/147 kg
Statisk stabilitet alle retninger	15 grader	15 grader
Dynamisk stabilitet i alle retninger ved laveste fart	10 grader	10 grader
Stigeevne, maks.	25% (15 grader)	30% (17 grader)
Kantstenshøjde, maks.	12 cm	12 cm
Hastighed, maks.	15 km/t	15 km/t
Bremselængde ved maks. hastighed 15 km/t/10 km/t	3,4/2 m	3,4/2 m
Højde, sædeforkant til vej (m/u glideskinne)	64-74 cm/61-71 cm	64-74 cm/61-71 cm
Højde, fodplade til sædeforkant (m/u glideskinne)	45-55 cm/41-51 cm	45-55 cm/41-51 cm
Sædebredde Ergo sæde	40,45,50,55,60 cm	40,45,50,55,60 cm
Sædebredde HD sæde (brugervægt maks. 250 kg)	60,65,70 cm	60,65,70 cm
Sædebredde Spinalus sæde	40,45,50 cm	40,45,50 cm
Sædebredde Ergo barn/junior sæde	34,37 cm	34,37 cm
Sædebredde Mando sæde	48 cm	48 cm
Sædedybde Ergo/Spinalus/HD sæde	32-52 cm	32-52 cm
Sædedybde Ergo barn/junior sæde	20-30/25-40 cm	20-30/25-40 cm
Sædedybde Mando sæde	48 cm	48 cm
Ryglæn, højde Ergo/HD sæde	48 cm	48 cm
Ryglæn, højde Spinalus sæde	56 cm	56 cm
Ryglæn, højde Ergo barn/junior sæde	36/41 cm	36/41 cm
Ryglæn, højde Mando sæde	50 cm	50 cm
Ryglæn, vinkel ca. Mando sæde	-25/30 grader	-25/30 grader
Ladetid ved 20°C	8 timer	8 timer
Dækdiameter 6-lags 3.00-8 maks. yerdiameter	340 mm	340 mm
Dæktryk	3,5 bar	3,5 bar
Klassificering ISO	Klasse C	Klasse C
Maks. brugervægt standard	175 kg	175 kg
Maks. brugervægt med tilbehør/HD udgave		250 kg
Venderadius	105 cm	141 cm
Kørestrækning maks. m/ nye batterier, ved 20°C på plan vej		
- 56 Ah batterier	ca. 40 km	ca 35 km
- 75/80 Ah batterier	ca. 60 km	ca 55 km
- 115 Ah batterier (kræver stort batteridæksel)	ca. 80 km	ca 75 km
(Optimal batterikapacitet opnås efter ca. 20 op-/afloadninger)		
El-sædehejs, el-sæderotation eller el-sædeforskyder	tilbehør	tilbehør
El-rygregulering (på Ergo- og Spinalussæder)	tilbehør	tilbehør
Glideskinne på sæde	standard	standard
Kabine med varme, friskluft, visker og sprinkler		tilbehør
Lader (flere modeller tilgængelige)	tilbehør	tilbehør



Se Mini Crosser hovedbrochure for komplet udvalg af sæder, tilbehør og øvrige modeller.

medema[®]

 Medema Danmark A/S · Langvadbjergvej 3 · DK-7400 Herning
 Medema Danmark A/S · Ådalen 9 · DK-4600 Køge
 Tel. 70 10 17 55 · E-mail: info@medema.com
 www.medema.dk

