

Pollock løfteplatform der løfter op til 3 meter

Hurtig og bekvem installation



Pollock liften kan hjælpe kørestolsbrugere samt gangbesværede med uhindret adgang til niveauforskelle.

Liften fås i to modeller. Den ene model kan løfte op til 1 meter, og den anden model løfter op til 3 meter. Begge lifte sikrer hurtig og bekvem transport for brugeren, og Pollock kan installeres indendørs eller udendørs.

Pollock kan tilpasses både offentlige bygninger samt private hjem, og dens betjeningspanel er let tilgængeligt og brugervenligt.

Pollock liften behøver ingen grube, hvorfor den let kan tilpasses og integreres uden større tiltag. Hydraulikken er indbygget i liften og der kræves ikke et specielt maskinrum.

Liften er konstrueret i tidsløst design, der gør den let at integrere i det eksisterende miljø. De mange designmuligheder giver køberen mulighed for, at give liften netop det ønskede udseende der er tilpasset bygningens design og arkitektur.

Der kan vælges imellem messing, aluminium, glas eller rustfri stålmaterialer. Forhør nærmere om andre tilvalg.



NEXT LEVEL
NEW INSTALLATION

ThyssenKrupp Elevator



ThyssenKrupp

Løfteplatformen der løfter op til 3 meter

Fakta om Pollock



SPECIFIKATIONER	Løfter op til 3 meter
Løftehøjde	Op til 3 m.
Kapacitet	Max. 500 kg.
Platformsstørrelse	800 - 1400 mm 900 - 1400 mm 1100 - 1400 mm
Kontakter	Dødmandsbetjent
Hastighed	0,1 m/s
Strømforsyning	220 - 240 V
Temperatur	-10 - +40 grader
Norm	MD 98/37/EC
Opstilling	Indendørs eller udendørs

SPECIFIKATIONER	Løfter op til 1 meter
Løftehøjde	Op til 1 m.
Kapacitet	Max. 300 kg.
Platformsstørrelse	740 - 1400 mm 800 - 1400 mm 1100 - 1400 mm
Kontakter	Dødmandsbetjent
Hastighed	0,1 m/s
Strømforsyning	220 - 240 V
Temperatur	-10 - +40 grader
Norm	MD 98/37/EC
Opstilling	Indendørs eller udendørs