



Scewo BRO

BANO LIFE



Scewo BRO el-kørestol

Mobilitet, frihed og uafhængighed med Scewo BRO, Kørestolen som kan køre på trapper. Scewo BRO er en avanceret elektrisk kørestol designet for både indendørs og udendørs brug.

Kørestolen kombinerer funktionalitet og stil i én kompakt enhed. Den er avanceret og den fremtidssikrede elektriske kørestol kan køre på trapper og hejses op i højden. Dette gør det muligt at komme frem steder, som du tidligere ikke havde mulighed for at komme. Omveje, nej tak!

Om det er høje fortovskanter, enkle trin eller lange trapper, så kan Scewo BRO håndtere dem alle.

Med trappemodus aktiveret kommer du trygt og komfortabelt op og ned ad trapperne.

Sædeløft gør det muligt at nå op til de høje butikshylder. Eller for at komme op i samme højde som en stående person ved siden af dig, sådan at du kan have samtaler i øjenhøjde. Sænk sædet for at komme nemt indtil restaurantbordet.



Beskrivelse	Art.nr	HMI nr
Scewo BRO Series ONE	2794	142017



Standardudstyr:

- Bakkamera
- Telefonholder
- Justerbart joystick
- Lårstøtte
- Jay siddepude og Jay rygstøtte
- Nakkestøtte
- Lys

Produktfordele:

- Eneste elektriske kørestol som kan køre på trapper.
- To store hjul giver tryk og komfortabel kørsel.
- Lille svingradius.
- Kan fjernstyres, f.eks. ved lastning i bil.
- Elektrisk hæve/sænke funktion på sædet, tilt af sæde og ryg samt indstilling af ryg vinkel.
- Gyrostabiliseret og styres med joystick
- Kan være i mange almindelige bilers bagagerum.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.
Oppgrader til 30Ah batteri (standard 20Ah)	2106
Lasterampe bil, flat	2982
Li-Ion batterilader 5A, 54,6V	2544
Ekstra vægt, 10kg	3091
Ekstra vægt, 20kg	3091
Ekstra vægt, 30kg	3091
Kopholder	3299



Tekniske data

Generelt	Tekniske data
Klassificering	12 23 12 03 - Elkörestole, hjælpermanøvrerede, klasse B (til indendørs og udendørs brug)
Vægt	162kg (inkl batt.)
Brugervægt	40-120 kg (det er muligt at tilpasse til en lavere brugervægt)
Køremodus	Tekniske data
Længde	1050mm
Bredde	688mm
Max hastighed	10km/t
Svingradius	1150mm
Max stigning	6 grader / 10,5%
Max højde kant/hindring	5cm
Rækkevidde	25-35km (afhængig af batterivalg)
Trappemodus	Tekniske data
Klasse	E
Stigning	20-36 grader / 36,4%-72,6%
Hastighed	30 trin pr min
Max højde på trin	200mm
Vindeltrappe og spindeltrappe	Ikke muligt
Minimumstørrelse på trappeafsats	1150 x 1150 mm
Minimumbredde på trappe	760 mm
"Track"modus	Tekniske data
Længde	1135mm
Bredde	688mm
Højde på siddepladen (under siddepuden)	550-690mm (19 grader tilt)
Max stigning reverse	36 grader / 72,6%
Max stigning frem	10 grader
Underlag	Fast underlag
Sædeløft	Tekniske data
Længde, sæde i højeste position	950mm
Længde, sæde i laveste position	1200mm
Højde siddeplade (undersiddepuden)	440-890mm (trinløst justerbar)
Sæde	Tekniske data
Sædebredde (plade)	442,5mm
Maxbredde siddepude	460mm
Sædedybde	385-465mm, i 20mm intervaller
Maxdybde siddepude	510mm
Sædetilt elektrisk	5 til 19 grader sædetilt, kun muligt i parkeringsmodus og trackmodus
Ryghøjde	630mm, fra siddebasen
Rygvinkel justering elektrisk	15 - 56 grader
Rygpude	Leveres med Scewo "backbone basic". Andre rygge kan monteres
Nedfældbar ryg	Ja
Vægt af rygdæl	11kg, inkl armlæn
Armlæn, højdeindstillelige, længde	365mm



Tekniske data

Generelt	Tekniske data
Joystick længdejustering	Ja
Armlæn højdejustering	190-310 mm fra sædebase under puden
Afstand mellem armlæn	420-500mm, i 20 mm interval
Fodstøtte længde	320-420mm fra sædebase under puden
Fodstøtte vinkeljustering elektrisk	16 - 66 grader
Foplader opklappelige	Ja, individuelt
Batteri	Tekniske data
Type	Lithium-ion, fastmontert
Kapacitet	20Ah, mulighed for 30Ah
Vægt	6,5kg
Volt	48V
Max ladetid	ca 5 timer
Lader volt	54,6V
Lader spænding	5A
Lader cyklus	1000+
Tilladelse på fly	Ja, UN 38,3 IATA wheelchair classification: WCLB
Betjening	Tekniske data
Styring	Joystick kan monteres på begge sider, udsvingbar, både bruger- og ledsagerstyring muligt.
App	IOS og Android, betalingsfri
Software	Software udvikles kontinuerligt. Opdateringer løbende, der tilføjer nye samt forbedrer eksisterende funktioner
Hode/nakkestøtte	Tekniske data
Dybde	120mm
Højde, højeste position	893,5mm
Højde, laveste position	650mm
Transport	
Dimensioner under transport	1130 x 695 x 790 mm (crawlermodus og ryggen lagt ned)
Crashtest	BRO opfylder kravene i ISO 7176-19:2008 og må sikres i køreretningen, når den bruges som passagersæde. For at fastspænde må der bruges seks kraftige bælter, testet i henhold til ISO 10542 eller DIN 75078 med en testkraft på mindst 160 kg (kraftig klasse). Passagerer må altid bruge køretøjets 3-punktssele. BRO har kørestols monteringspunkter, som er testet og skal bruges til dette formål. I testproceduren blev seleguiden tildelt den højeste rangering "God". Testen blev udført med en dukke på 78 kg.
Dæk	Tekniske data
Type	luftfyldte dæk med slange
Dimensioner	80/80-14
Dæktryk	2,8 bar