



Scewo BRO

BANO LIFE



Scewo BRO rullestol

Mobilitet, frihet og uavhengighet med BRO, rullestolen som klatrer trapper

Scewo BRO er en avansert elektrisk rullestol designet for både innendørs og utendørs bruk.

Rullestolen kombinerer funksjonalitet og stil i en kompakt enhet. Den avanserte og fremtidsrettede elektriske rullestolen kan klatre i trapper og heises opp i høyden. Dette gjør det mulig å komme frem steder du tidligere ikke hadde mulighet til å nå.

Omveier, nei takk!
Om det er høye fortauskanter, enkle

trinn eller trapper, BRO håndterer alle sammen.

Med beltene aktivert kommer du trygt og komfortabelt opp og ned trapper.

Seteløft

Hev setet for å nå opp til de høye butikkhyllene. Eller for å komme opp i samme høyde som en stående person ved siden av deg, slik at du kan ha samtaler i øyehøyde.

Senk setet for å enkelt komme inntil restaurantbordet og være mer komfortabel under måltidet.



Beskrivelse	Art.nr	HMS nr.
Scewo BRO Series ONE	2794	

Produktfordeler:

- Eneste elektriske rullestol som klatrer trapper.
- To store hjul gir trygg og komfortabel kjøring.
- Svært liten svingradius.
- Kan fjernstyres, feks ved innlasting i bil.
- Elektrisk hev/senk funksjon på setet, samt tilt.
- Gyrostabilisert, styres med joystick.
- Kan fraktes i vanlig stasjonsvogn.



Standardutstyr:

- Ryggekamera
- Telefonholder
- Utsvingbar joystick
- Lårstøtte
- Sete- og ryggpute
- Nakkestøtte
- Lys

Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.	HMS nr.
Oppgrader til 30Ah batteri (standard 20Ah)	2106	
Lasterampe bil, flat	2982	
Li-Ion batterilader 5A, 54,6V	2544	
Ekstra vekt , 10kg	3091	
Ekstra vekt , 20kg	3091	
Ekstra vekt, 30kg	3091	
Koppholder	3299	



Tekniske data

Generelt	Tekniske data
Rullestolklasse	B
Vekt	162kg (inkl batt.)
Brukervekt	40-120 kg (det er mulig med tilpasninger for lavere brukervekt, ta kontakt om dette er aktuelt)
Kjøremodus	Tekniske data
Lengde	1050mm
Bredde	688mm
Max hastighet	10km/t
Svingradius	1150mm
Max stigning	6 grader / 10,5%
Max høyde kant/hindring	5cm
Rekkevidde	25-35km (avhengig av batterivalg)
Trappemodus	Tekniske data
Klasse	E
Stigning	20-36 grader / 36,4%-72,6%
Hastighet	30 trinn pr min
Max høyde på trinn	200mm
Videltrapp	Ikke mulig
Minimum størrelse trappelanding	1150 x 1150 mm
Minimum bredde trapp	760 mm
"Track"modus	Tekniske data
Lengde	1135mm
Bredde	688mm
Høyde seteplate (under sittepute)	550-690mm (19grader tilt)
Max stigning revers	36 grader / 72,6%
Max stigning fremover	10 grader
Underlag	Bare fast underlag
Seteløft	Tekniske data
Lengde, setet i høyeste posisjon	950mm
Lengde, setet i laveste posisjon	1200mm
Høyde seteplate (under sittepute)	440-890mm (trinnløst justerbar)
Sete	Tekniske data
Setebredde(plate)	442,5mm
Max bredde sittepute	460mm
Setedybde	385-465mm, i 20mm intervaller
Max dybde setepute	510mm
Setetilt elektrisk	5 til 19 grader setetilt, bare mulig i Parkeringsmodus og Trackmodus
Rygghøyde	630mm, fra setebase
Ryggvinkel elektrisk justering	15 - 56 grader
Ryggpute	Leveres med Scewo "backbone basic". Andre rygger kan monteres pga lateral mounting rail.
Nedfellbar rygg	Ja
Vekt rygg	11kg, inkl armlener
Armlen lengde	365mm



Tekniske data

Generelt	Tekniske data
Joystick lengdejustering	Ja
Armlen høydejustering	190 -310mm fra setebase under pute
Avstand mellom armlen	420 -500mm, i 20mm intervaller
Fotstøtte lengde	320 - 420mm, fra setebase under pute
Fotstøtte vinkeljustering elektrisk	16 - 66 grader
Fotplater oppfellbare	Ja, individuelt
Batteri	Tekniske data
Type	Lithium-ion, fastmontert
Kapasitet	20Ah, mulighet for 30Ah
Vekt	6,5kg
Volt	48V
Max ladetid	ca 5 timer
Lader volt	54,6V
Lader spenning	5A
Lade sykluser	1000+
Tillatt på fly	Ja, UN 38,3 IATA wheelchair classification: WCLB
Betjening	Tekniske data
Styring	Joystick, kan monteres begge sider, utsvingbar.
App	IOS og Android, kostnadsfrie
Programvare	Programvaren utvikles kontinuerlig. Oppdateringer vil tilføre nye, og forbedre eksisterende funksjoner.
Hode/nakkestøtte	Tekniske data
Dybde	120mm
Høyde, høyeste posisjon	893,5mm
Høyde, laveste posisjon	650mm
Transport	
Dimensjoner under transport	1130 x 695 x 790 mm (crawlermodus og ryggen lagt ned)
Crash test	BRO oppfyller kravene i ISO 7176-19:2008 og må sikres i kjøreretningen når den brukes som passasjerseate.For festing må det brukes seks kraftige belter, testet i henhold til ISO 10542 eller DIN 75078 med en testkraft på minst 160 kg (kraftig klasse). Passasjerer må alltid bruke setebeltet til kjøretøyet. BRO har rullestolmonteringspunkter som er testet og skal brukes til dette formålet. I testprosedyren ble belteguiden tildelt den høyeste rangeringen "Bra". Testen ble utført med en dukke som veide 78 kg.
Dekk	Tekniske data
Type	Luftfylte dekk med slange
Dimensjoner	80/80-14
Dekktrykk	2,8 bar