

Type

Ligeløbsstrappe, ligeløbsstrappe med horisontalforløb og kurvet forløb.

Funktioner

Løftekapacitet	: 225 / 300 kg
Løftehastighed	: 0,11 m/s
Stigning	: Max. 47°
Drivsystem	: Tandstang / tandhjul
Betjeningspaneler	: Holdetryk / vægbetjening
Betjening	: Automatisk
Platforms vægt	
TL15	: 140 kg
TL20	: 130 kg

Mål

Platforms størrelser, standard, LxB	: 800x800 1000x800 1250x800 800x650 800x700 900x750 900x800 1000x700
Platforms størrelser, andre, LxB	: 1000x900 1250x850 1300x800
Platforms størrelser, rustfrit stål, LxB	: 800x800 1000x800

Parkeringsdybde TL15	: 310 mm (vægmonteret)
Parkeringsdybde TL20	: 250 mm (vægmonteret)
Lift mål TL15	: 1250 x 1040 mm (vægmonteret) udslået tilstand (standard)
Lift mål TL20	: 1250 x 980 mm (vægmonteret) udslået tilstand (standard)

El/Elektronik

Sikring	: 10 amp.
El-tilslutning	: 230 V 50 Hz
Manøvrestrøm	: DC 24 volt med 4 vedligeholdelsesfrie batterier (tilvalg: op til 8 batterier muligt)
Fejlstrømsrelæ	: HPFI

Køreskinner

Øvre	: Håndliste i rustfrit stål, helt fri for olie og fedt, også anvendelig som gelænder
Nedre	: Rund tandstang af rustfrit stål
Ved horisontal forløb	: 3. køreskinne-rør af rustfrit stål

Mærkning

: CE mærket
TÜV godkendt

Støjniveau

: under 63 dB

Farve

: Standard gråmetallic som
RAL 9006

Tilbehør

: Forskellige størrelser platform
Klapsæde
Nødkald
Rampe for sideafkørsel
Regnslag til lift
Fjernbetjening
4 ekstra batterier for stor kapacitet
Alle RAL farver

I nedslået stand skal der være mindst 0,5 m fri passage på trappen.
Trappeliften skal kunne slås op langs væg, således at flugtvej holdes åben, når liften ikke benyttes.

Kilde:

DS 3028: 2001, p. 48